


STD İNŞAAT

STD ŞERİT METRELER

MEASURING TAPE

MASSBAND

| ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE | 3m*16mm | 5m*19mm | 5m*25mm |
|---|----------------------|---|---------|
| AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm) | 192 | 208 | 283 |
| KASA RENGİ CASE COLOR GEHÄUSEFARBE | MAVİ BLUE BLAU |  | |
| KASA KORUMASI CASE PROTECTION KOFFERSCHUTZ | VAR YES JA | | |
| OTOMATİK STOP ÖZELLİĞİ AUTO STOP FEATURE AUTO-STOP-FUNKTION | VAR YES JA | | |
| KİLİT ÖZELLİĞİ LOCK FEATURE SPERRFUNKTION | VAR YES JA | | |
| KEMER TOKASI BELT BUCKLE GÜRTELSCHNALLE | VAR YES JA | | |
| TAŞIMA İPİ CARRY LINE ÜBERTRAGUNGSLINIE | VAR YES JA |  | |

STDeKKo ŐERİT METRELER

MEASURING TAPE


MASSBAND

| ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE | 3m*16mm | 5m*19mm | 5m*25mm |
|---|-------------------------|---|---------|
| AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm) | 88 | 158 | 167 |
| KASA RENGİ CASE COLOR GEHÄUSEFARBE | BEYAZ WHITE WEISS |  | |
| KASA KORUMASI CASE PROTECTION KOFFERSCHUTZ | YOK NO NEIN | | |
| OTOMATİK STOP ÖZELLİĞİ AUTO STOP FEATURE AUTO-STOP-FUNKTION | YOK NO NEIN | | |
| KİLİT ÖZELLİĞİ LOCK FEATURE SPERRFUNKTION | VAR YES JA | | |
| KEMER TOKASI BELT BUCKLE GÜRTELSCHNALLE | VAR YES JA | | |
| TAŞIMA İPİ CARRY LINE ÜBERTRAGUNGSLINIE | VAR YES JA |  | |

SIVA FILESİ

FIBERGLASS MESH

GLASFASERNETZ

| ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE | 160 g | 160 g | 75 g |
|---|---|----------------------|--|
| AĞIRLIK (gram/m ²) WEIGHT (grams/m ²) GEWICHT (gramm/m ²) | 160 | 160 | 75 |
| UZUNLUK (m/top) LENGTH (m/roll) LÄNGE (m/rollen) | 50 | 50 | 50 |
| RENK COLOUR FARBE | TURUNCU ORANGE | MAVİ BLUE BLAU | BEYAZ WHITE WEISS |
| MALZEME MATERIAL | HAMMADDESİ CAM ELYAFI OLUP, B+ KALİTEDİR. ITS RAW MATERIAL IS GLASS FIBER AND IS B+ QUALITY. SEIN ROHSTOFF IST GLASFASER UND IST B+ QUALITÄT. | |  |
| DETAY DETAIL | ÜRÜNLERİN ENİ 1 METRE BOYU 50 METREDİR. THE WIDTH OF THE PRODUCTS IS 1 METERS AND 50 METERS IN LENGTH. DIE BREITE DER PRODUKTE BETRÄGT 1 METER UND 50 METER IN DER LÄNGE. | | |
| | 1 TOP = 50 M ² . 1x1 ÖLÇÜSÜNDE 4*4 KARE BULUNUR. (1 inch 25,4 mm). 1 ROLL = 50 M ² . THERE ARE 4*4 SQUARE IN 1x1 SIZE. 1 ROLLEN = 50 M ² . ES GIBT 4 * 4 QUADRATISCHE IN 1 x 1 GRÖSSE. | | |
| KULLANIM AMACI PURPOSE OF USAGE NUTZUNGSZWECK | BİNALARDA MANTOLAMADA VE SES YALITIMI İÇİN KULLANILIR. IT IS USED FOR HEATING AND SOUND INSULATION IN BUILDINGS. ES WIRD ZUR HEIZUNG UND SCHALLDÄMMUNG IN GEBÄUDEN VERWENDET. | | |

PVC KAPLI PUNTALI TEL

PVC COATED WELDED WIRE MESH


PVC-BESCHICHTETES GESCHWEISSTES DRAHTGEFLECHT

| DELİK ÖLÇÜSÜ HOLE SIZE LOCHGRÖßE | 12mm*12mm | | | 25mm*25mm | | | 50mm*50mm | | |
|---|--|------|------|-----------|------|------|---|------|------|
| GENİŞLİK (m) WIDTH (m) BREITE (m) | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,50 |
| TEL KALINLIĞI (mm) WIRE THICKNESS (mm) DRAHTSTÄRKE (mm) | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| UZUNLUK (m/top) LENGTH (m/roll) LÄNGE (m/rollen) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| DETAY DETAIL DETAIL | <p>PVC kaplı kaynaklı teller koyu yeşil renktedir. Sertleştirilmiş tellerin kare şeklinde kaynaklanmasıyla üretilmiştir. Kaynaklanma işleminden sonra UV ışınlarına ve dona karşı dayanıklı kaliteli PVC ile kaplanmıştır. Kümes yapımında ve bahçe çevirme amacıyla kullanılır. En küçük kuşların dahi girmesini önler</p> <p>PVC coated welded wires are dark green in color. It is produced by welding hardened wires in a square shape. It is covered with high quality PVC resistant to UV rays and frost after welding. It is used in the construction of poultry houses and for the purpose of turning a garden. Prevents even the smallest birds from entering.</p> <p>PVC-beschichtete geschweißte Drähte haben eine dunkelgrüne Farbe. Es wird durch Schweißen von gehärteten Drähten in quadratischer Form hergestellt. Die erste ist mit hochwertigem PVC überzogen, das nach dem Schweißen UV-beständig und frostbeständig ist. Es wird beim Bau von Geflügelställen und zum Wenden eines Gartens verwendet. Verhindert das Eindringen selbst der kleinsten Vögel</p> | | | | | |  | | |
| MALZEME MATERIAL MATERIAL | PVC kaplı kaynakla birleştirilmiş tel PVC coated welded wire mesh PVC-beschichteter geschweißter Draht | | | | | | | | |

RABİS TELİ

METAL EXPANDED MESH

ERWEITERTES METALLGEWEBE

| | | |
|--|--|---|
| AĞIRLIK KG/RULO WEIGHT KG/ROLL GEWICHT KG/ROLL | 9kg-25kg |  |
| TEL KALINLIĞI WIRE THICKNESS | 0,5mm | |
| DELİK ÖLÇÜSÜ HOLE SIZE LOCHGRÖßE | 8x16-4x16 | |
| RULO ÖLÇÜSÜ ROLL SIZE ROLLENGRÖßE | 1x50m-1x20m | |
| MALZEME MATERIAL | GALVANİZLİ ÇELİK GALVANIZED STEEL VERZINKTER STAHL | |

EMNİYET ALAN PERDESİ

SAFETY AREA CURTAIN

SICHERHEITSVORHANG



| Ürün Özellikleri | |
|------------------|------------------------------------|
| ÖLÇÜ | 1M*50M |
| AĞIRLIK (gram) | 3750 gr/adet & 75gr/m ² |
| DETAY | UV DAYANIMLI |
| MALZEME | Yüksek Yoğunluklu Polietilen |

| Product Properties | |
|--------------------|----------------------------------|
| MEASUREMENT | 1M*50M |
| WEIGHT (grams) | 3750 gr/pc & 75gr/m ² |
| DETAIL | UV RESISTANT |
| MATERIAL | High Density Polyethylene |

| Produkt Eigenschaften | |
|-----------------------|------------------------------------|
| MESSUNG | 1M*50M |
| GEWICHT (Gramm) | 3750 g/Stück & 75 g/m ² |
| DETAIL | UV-BESTÄNDIG |
| MATERIAL | Polyethylen mit hoher Dichte |

TRANSPALET

PALLET TRUCK

HUBWAGEN

| ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN | CE BELGELİ CE CERTIFIED CE-ZERTIFIZIERT | CE BELGESİZ WITHOUT CE CERTIFICATE OHNE CE-ZERTIFIKAT |
|--|---|---|
| SAC KALINLIĞI THICKNESS DICKE | 3 mm | 3,75 mm |
| TEKERLEK WHEEL RAD | BEYAZ WHITE WEISS | KIRMIZI RED ROT |
| TEKERLEK MALZEME WHEEL MATERIAL RAD MATERIAL | POLYAMİD TEKER POLYAMIDE WHEEL POLYAMID-RAD | POLYAMİD ÜZERİ POLİÜRETAN KAPLI TEKER POLYURETHANE COATED WHEEL ON POLYAMIDE POLYURETHANBESCHICHTETE RÄDER AUF POLYAMID |
| RENK COLOUR FARBE | SARI YELLOW GELB | |
| TAŞIMA KAPASİTESİ CARRYING CAPACITIES TRAGKAPAZİTÄTEN | 2500 kg | |
| TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ SINGLE FORK WIDTH EINZELNE GABELBREITE | 160 mm | |
| MİNİMUM ÇATAL YÜKSEKLİĞİ MINIMUM FORK HEIGHT MINDESTGABELHÖHE | 85 mm | |
| MAKSİMUM ÇATAL YÜKSEKLİĞİ MAXIMUM FORK HEIGHT MAXIMALE GABELHÖHE | 200 mm | |



ÇATI SEMERİ

ROOF SADDLE

DACHSATTEL

| | | |
|--|--|---------|
| ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE | 20x45mm | 42x45mm |
| AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm) | 4,44 | 9,00 |
| RENK COLOUR FARBE | RAL 9002, RAL 3004, RAL 3009, RAL 6020 | |
| DETAY DETAIL DETAIL | <p>Çatı Semeri, montaj sırasında malzemenin zarar görmesini engeller. Vida deliğinden su sızdırma olasılığını ortadan kaldırır.</p> <p>The Roof Saddle prevents the material from being damaged during assembly. It eliminates the possibility of water leaking from the screw hole.</p> <p>Der Dachsattel verhindert, dass das Material bei der Montage beschädigt wird. Es eliminiert die Möglichkeit, dass Wasser aus dem Schraubenloch austritt.</p> | |
|  | | |

ÇİROZ

DISTANCE PIECE

DISTANZSTÜCK

| | | |
|---|---|---|
| AĞIRLIK (grams) WEIGHT (grams) GEWICHT(grams) | 400 |  |
| TABLA KALINLIĞI TABLE THICKNESS TISCHDICKE | 3mm-4mm | |
| U DEMİRİ KALINLIĞI U BAR THICKNESS U-STANGENDICKE | 4mm-6mm | |
| MANDAL KALINLIĞI LATCH THICKNESS | 1x50m-1x20m | |
| MANDAL MALZEMESİ LATCH MATERIAL VERRIEGELUNGSMATERIAL | SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK HARDENED STEEL GEHÄRTETER STAHL | |
| KAPLAMA COATING ÜBERZUG | ÇİNKO ZINC ZINK | |