
STD KIMYASAL

SPREY BOYA

SPRAY PAINT

SPRÜHFARBE



Ölçü Dimension Messung	Ağırlık Weight Gewicht
400 ml	320 g



KİMYASAL DÜBEL

CHEMICAL ANCHOR

CHEMISCHER ANKER

ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	345ml	410ml	
MALZEME MATERIAL MATERIAL	POLYESTER REÇİNE BAZLIDIR.		
SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH	-40°C +120°C	-40°C +120°C	
SERTİFİKASYON CERTIFICATION ZERTIFIZIERUNG	CE, TSE		
RAF ÖMRÜ SHELF LIFE HALTBARKEIT	18 AY 18 MONTHS 18 MONATE		
UYGULAMA ALANLARI USAGE AREAS EINSATZBEREICHE	<p>Beton, mermer, taş vb. ankraj ve yapıştırma işlerinde, makine ve sistemlerin ankraj ve montaj işlerinde kullanılır.</p> <p>Concrete, marble, stone etc. It is used in anchoring and bonding works, anchoring and assembly works of machines and systems.</p> <p>Beton, Marmor, Stein etc. Es wird bei Verankerungs- und Klebearbeiten, Verankerungs- und Montagearbeiten von Maschinen und Anlagen eingesetzt.</p>		

SİLİKONİZE MASTİK

SILICONE SEALANT

SILIKON DICHTUNGSMITTEL



Ürün Özellikleri

Hızlı Uygulama
Kuvvetli Sızdırmazlık
UV Işınlara Dayanıklı

Product Properties

Quick Application
Strong Sealing
UV Resistant

Produkt Eigenschaften

Schnelle Anwendung
Starke Versiegelung
UV, beständig

Raf Ömrü Shelf life Haltbarkeit	12 ay / 12 month / 12 Monate
Ağırlık Weight Gewicht	500 g
Kullanım Alanı Usage Area Einsatzbereich	Alüminyum, Cam, Seramik, Metal Aluminium, Glass, Ceramic, Metal Aluminium, Glas, Keramik, Metall
Renk Seçenekleri Colour Options Farboptionen	

SİLİKON

SILICON

SILIZIUM



Ürün Özellikleri

Hızlı Uygulama
Kuvvetli Sızdırmazlık
UV Işınlara Dayanıklı

Product Properties

Quick Application
Strong Sealing
UV Resistant

Produkt Eigenschaften

Quick Application
Strong Sealing
UV Resistant

Raf Ömrü Shelf life Haltbarkeit	12 ay / 12 month / 12 Monate
Ağırlık Weight Gewicht	300 g
Kullanım Alanı Usage Area Einsatzbereich	Alüminyum, Cam, Seramik, Banyo, Mutfak Aluminium, Glaskeramik, Bad, Küche Aluminium, Glass, Ceramic, Bathroom, Kitchen
Renk Seçenekleri Colour Options Farboptionen	

AKVARYUM SİLİKONU

AQUARIUM SILICONE

AQUARIUM-SILIKON



Ürün Özellikleri

Hızlı Uygulama
Kuvvetli Sızdırmazlık
UV Işınlara Dayanıklı

Product Properties

Quick Application
Strong Sealing
UV Resistant

Produkt Eigenschaften

Schnelle Anwendung
Starke Versiegelung
UV, beständig

Raf Ömrü Shelf life Haltbarkeit	12 ay / 12 month / 12 Monate
Ağırlık Weight Gewicht	300 g
Kullanım Alanı Usage Area Einsatzbereich	Alüminyum, Cam, Seramik, Metal Aluminum, Glass, Ceramic, Metal Aluminium, Glas, Keramik, Metall

DUŞAKABİN SİLİKONU

SHOWER CABIN SILICONE

DUSCHKABINE SILIKON



Ürün Özellikleri

Hızlı Uygulama
Kuvvetli Sızdırmazlık
UV Işınlara Dayanıklı

Product Properties

Quick Application
Strong Sealing
UV Resistant

Produkt Eigenschaften

Quick Application
Strong Sealing
UV Resistant

Raf Ömrü Shelf life Haltbarkeit	12 ay / 12 month / 12 Monate
Ağırlık Weight Gewicht	300 g
Kullanım Alanı Usage Area Einsatzbereich	Cam, Metal, Yağlı olmayan ahşap Glass, Metal, Non, oil wood Glas, Metall, Nicht geöltes Holz

HIZLI YAPIŖTIRICI

SUPER GLUE

SEKUNDENKLEBER

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	STD 801	
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	20 g	
SICAKLIK ARALIĐI TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH	-54°C +82°C	
RENK COLOUR FARBE	SAYDAM TRANSPARENT	
NİHAİ ÇEKME KUVVETİ (N/mm) ENDGÜLTIGE ZUGKRAFT (N/mm) FINAL TENSILE FORCE (N/mm)	~200	
VİSKOZİTE (Cp) VISCOSITY (Cp) VİSKOSİTÄT (Cp)	2 - 5	

İLK TUTUŖ SÜRESİ	FIRST HOLD TIME	ERSTES HALTEN MAL
KAUÇUK İLE KAUÇUK RUBBER WITH RUBBER GUMMI MIT GUMMI		< 3 saniye < 3 second < 3 zweite
PLASTİK İLE PLASTİK KUNSTSTOFF MIT KUNSTSTOFF PLASTIC WITH PLASTIC		< 5 saniye < 5 second < 5 zweite
METAL İLE METAL METAL WITH METAL METALL MIT METALL		< 10 saniye < 10 second <10 zweite

POLİÜRETAN KÖPÜK

POLYURETHANE FOAM

POLYURETHANSCHAUM



Ürün Özellikleri

Hızlı Uygulama
Ekstra Formül
Çok Amaçlı

Product Properties

Quick Application
Extra Formula
Multipurpose

Produkt Eigenschaften

Schnelle Anwendung
Zusätzliche Formel
Mehrzweck

Raf Ömrü
Shelf life
Haltbarkeit

12 ay / 12 month / 12 Monate

Ağırlık
Weight
Gewicht

600 g

Kullanım Alanı
Usage Area
Einsatzbereich

Kapı pencere montajı, Boşluk doldurma, Ses ve Isı izolasyon
Door and window installation, Gap filling, Sound and Heat insulation
Tür- und Fenstereinbau, Fugenfüllung, Schall- und Wärmedämmung

SİLİKON VE EPOKSİ TABANCI

SILICONE AND EPOXY GUNS

SILIKON UND EPOXIDPISTOLE

ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	SİLİKON PLASTİK SILICONE PLASTIC SILIKON KUNSTSTOFF	SİLİKON METAL SILICONE METAL SILIKON-METALL	EPOKSİ 345 ml EPOXY 345 ml EPOXID 345 ml	EPOKSİ 410 ml EPOXY 410 ml EPOXID 410 ml
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	265	533	664	810
MALZEME MATERIAL	PLASTİK PLASTIC KUNSTSTOFF	METAL METALL	METAL METALL	METAL METALL
TEK BASKIDA İLERLEYİŞİ PROGRESS IN ONE PRINT FORTSCHRITT IN EINEM DRUCK	8 - 10 mm	5 -7 mm	5 -7 mm	5 -7 mm
RENK COLOUR FARBE	SİYAH BLACK SCHWARZ	SİYAH BLACK SCHWARZ	SİYAH BLACK SCHWARZ	SİYAH, KIRMIZI BLACK, RED SCHWARZ, ROT
TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING TECHNISCHE ZEICHNUNG				
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD				