




**TEKNİK
KİMYASALLAR**
TECHNICAL
CHEMICALS

KİMYASAL DÜBELLER

CHEMICAL ANCHORS

CHEMISCHER ANKER

ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	345ml	410ml	
MALZEME MATERIAL MATERIAL	Polyester reçine bazlıdır.		
SICAKLIK ARALIĞI TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH	-40°C +120°C	-40°C +120°C	
SERTİFİKASYON CERTIFICATION ZERTIFIZIERUNG	CE, TSE		
RAF ÖMRÜ SHELF LIFE HALTBARKEIT	18 Ay 18 Months 18 Monate		
UYGULAMA ALANLARI USAGE AREAS EINSATZBEREICHE	Beton, mermer, taş vb. ankraj ve yapıştırma işlerinde, makine ve sistemlerin ankraj ve montaj işlerinde kullanılır. Concrete, marble, stone etc. It is used in anchoring and bonding works, anchoring and assembly works of machines and systems. Beton, Marmor, Stein etc. Es wird bei Verankerungs- und Klebearbeiten, Verankerungs- und Montagearbeiten von Maschinen und Anlagen eingesetzt.		

POLIÜRETAN KÖPÜK

POLYURETHANE FOAM

POLYURETHANSCHAUM











Ürün Özellikleri	
Hızlı Uygulama	
Ekstra Formül	
Çok Amaçlı	
Product Properties	
Quick Application	
Extra Formula	
Multipurpose	
Produkt Eigenschaften	
Schnelle Anwendung	
Zusätzliche Formel	
Mehrzweck	
Raf Ömrü Shelf life Haltbarkeit	12 ay / 12 month / 12 Monate
Ağırlık Weight Gewicht	600 g
Kullanım Alanı Usage Area Einsatzbereich	Kapı pencere montajı, Boşluk doldurma, Ses ve Isı izolasyon Door and window installation, Gap filling, Sound and Heat insulation Tür- und Fenstereinbau, Fugenfüllung, Schall- und Warmedämmung

SİLİKON VE EPOKSİ TABANCIKLAR

SILICONE AND EPOXY GUNS

SILIKON UND EPOXIDPISTOLE

ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	SİLİKON PLASTİK SILICONE PLASTIC SILIKON KUNSTSTOFF	SİLİKON METAL SILICONE METAL SILIKON-METALL	EPOKSİ 345 ml EPOXY 345 ml EPOXID 345 ml	EPOKSİ 410 ml EPOXY 410 ml EPOXID 410 ml
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	265	533	664	810
MALZEME MATERIAL	Plastik Plastic Kunststoff	Metal Metall	Metal Metall	Metal Metall
TEK BASKIDA İLERLEYİŞİ PROGRESS IN ONE PRINT FORTSCHRITT IN EINEM DRUCK	8 - 10 mm	5 -7 mm	5 -7 mm	5 -7 mm
RENK COLOUR FARBE	Siyah Black Schwarz	Siyah Black Schwarz	Siyah Black Schwarz	Siyah, kırmızı Black, red Schwarz, rot
TEKNİK ÇİZİM TECHNICAL DRAWING TECHNISCHE ZEICHNUNG				
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD				

SİLİKONİZE MASTİK

SILICONE SEALANT

SILIKON DICHTUNGSMITTEL



Ürün Özellikleri

- Hızlı Uygulama
- Kuvvetli Sızdırmazlık
- UV Işınlara Dayanıklı

Product Properties

- Quick Application
- Strong Sealing
- UV Resistant

Produkt Eigenschaften

- Schnelle Anwendung
- Starke Versiegelung
- UV, beständig

Raf Ömrü
Shelf life
Haltbarkeit

12 ay / 12 month / 12 Monate

Ağırlık
Weight
Gewicht

500 g

Kullanım Alanı
Usage Area
Einsatzbereich

Alüminyum, Cam, Seramik, Metal
Aluminium, Glas, Keramik, Metall
Aluminium, Glas, Keramik, Metall



Ürün Özellikleri	
Hızlı Uygulama	
Kuvvetli Sızdırmazlık	
UV Işınlara Dayanıklı	
Product Properties	
Quick Application	
Strong Sealing	
UV Resistant	
Produkt Eigenschaften	
Quick Application	
Strong Sealing	
UV Resistant	

Raf Ömrü Shelf life Haltbarkeit	12 ay / 12 month / 12 Monate
Ağırlık Weight Gewicht	300 g
Kullanım Alanı Usage Area Einsatzbereich	Alüminyum, Cam, Seramik, Banyo, Mutfak Aluminium, Glaskeramik, Bad, Küche Aluminum, Glass, Ceramic, Bathroom, Kitchen

SPREY BOYALAR



Ölçü Dimension Messung	Ağırlık Weight Gewicht
400 ml	320 g



HIZLI YAPIŐTIRICI

SUPER GLUE

SEKUNDENKLEBER

ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION PRODUKTBESCHREIBUNG	STD 801	
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	20 g	
SICAKLIK ARALIĐI TEMPERATURE RANGE TEMPERATURBEREICH	-54°C +82°C	
RENK COLOUR FARBE	Saydam Transparent	
NİHAİ ÇEKME KUVVETİ (N/mm) ENDGÜLTIGE ZUGKRAFT (N/mm) FINAL TENSILE FORCE (N/mm)	~200	
VİSKOZİTE (Cp) VISCOSITY (Cp) VISKOSITÄT (Cp)	2 - 5	

İLK TUTUŐ SÜRESİ	FIRST HOLD TIME	ERSTES HALTEN MAL
KAUÇUK İLE KAUÇUK RUBBER WITH RUBBER GUMMI MIT GUMMI		< 3 saniye < 3 second < 3 zweite
PLASTİK İLE PLASTİK KUNSTSTOFF MIT KUNSTSTOFF PLASTIC WITH PLASTIC		< 5 saniye < 5 second < 5 zweite
METAL İLE METAL METAL WITH METAL METALL MIT METALL		< 10 saniye < 10 second <10 zweite