



# **TAŞIMA KALDIRMA EKİPMANLARI**

LIFTING AND  
HANDLING  
EQUIPMENT

ÖLÇÜLERİ DIMENSIONS MASSE	TON TON TONNE	1 METRE 1 METER 1 METER	2 METRE 2 METER 2 METER	3 METRE 3 METER 3 METER	4 METRE 4 METER 4 METER	5 METRE 5 METER 5 METER	6 METRE 6 METER 6 METER	
AĞIRLIK (gram/m <sup>2</sup> ) WEIGHT (grams/m <sup>2</sup> ) GEWICHT (gramm/m <sup>2</sup> )	1	200	300	400	550	650	—	
	2	400	600	850	1050	1250	—	
	3	—	900	1250	1600	1950	—	
	4	—	1150	1600	2050	2550	3000	
	5	—	—	2100	2700	3300	3900	
	6	—	—	2500	3220	3950	4650	
AMBALAJ DETAYI (Koli içi miktar) PACKING DETAILS (Quantity per Carton) VERPACKUNGSDETAIL (Menge im Karton)	TON TON TONNE	1 METRE 1 METER 1 METER	2 METRE 2 METER 2 METER	3 METRE 3 METER 3 METER	4 METRE 4 METER 4 METER	5 METRE 5 METER 5 METER	6 METRE 6 METER 6 METER	
MALZEME MATERIAL	1	50	50	40	35	30	—	
	2	35	30	25	20	15	—	
	3	—	20	15	12	10	—	
	4	—	15	12	10	9	6	
	5	—	—	8	6	6	6	
	6	—	—	8	6	5	5	
GÜVENLİK FAKTÖRÜ SAFETY FACTOR SICHERHEITSFAKTOR	5:1							
AMBALAJ DETAYI PACKING DETAILS VERPACKUNGSDETAIL	Her bir malzeme tekli ambalaj ile birlikte gelmektedir. Each item comes with a single shrink. Jedem artikel wird mit einem einzigen schrumpf geliefert.							
KULLANIM AMACI PURPOSE OF USAGE ZWECK DER NUTZUNG	Sapanlar yüklerin kaldırılması ve indirilmesini sağlayan hafif, malzemeye zarar vermeyen, polyesterden örülülmüş malzemelerdir. Web slings are lightweight, non-damaging, polyester knitted materials that enable lifting and lowering of loads. Hebebänder sind leichte, schonende Polyester-Strickmaterialien, die das Heben und Senken von Lasten ermöglichen.							

# STD ŞİŞME TEKERLER

INFLATABLE WHEELS

AUFBLASBARE RÄDER

ÇEŞİTLERİ TYPES TYPEN	Metal jant Şişme teker Metal rim Pneumatic wheel Luftrad mit Metallfelge	Plastik jant Şişme teker Plastic rim Pneumatic wheel Kunststofffelge Luftrad	Pu teker Pu wheel Pu-rad	İç teker Inner whell Inneres rad
MALZEME MATERIAL	Kauçuk Rubber Gummi	Kauçuk Rubber Gummi	Kauçuk Rubber Gummi	Kauçuk Rubber Gummi
JANT RIM FEDGE	Galvanized Sheet	Plastic	Galvanized Sheet	-
AĞIRLIK (gram) WEIGHT (grams) GEWICHT (gramm)	2,15 kg	2 kg	2,15 kg	0,3 kg
TAŞIMA KAPASİTESİ CARRYING CAPACITIES TRAGKAPAZITÄTEN	110 kg	110 kg	110 kg	-
BASINÇ (BAR) PRESSURE (BAR) DRUCK (BAR)	1,38	1,38	1,38	-
SAC KALINLIĞI THICKNESS DICKE	1 mm	-	1 mm	-
TEKERLEK ÇAPI WHEEL DIAMETER RADDURCHMESSER	345 mm	345 mm	345 mm	-
TEKERLEK GENİŞLİĞİ WHEEL WIDTH RADBREITE	77 mm	77 mm	77 mm	-
JANT ÇAPI WHEEL DIAMETER RADDURCHMESSER	205 mm	205 mm	205 mm	-
RULMAN İÇ ÇAP BEARING INSIDE DIAMETER LAGERINNENDURCHMESSER	20 mm	20 mm	20 mm	-
ÜRÜN GÖRSELİ PRODUCT IMAGE PRODUKTBILD				

<b>ÇEŞİTLERİ</b> <b>TYPES</b> <b>TYPEN</b>	Ce belgeli Ce certified Ce-zertifiziert	Ce belgesiz Without ce certificate Ohne ce-zertifikat
<b>SAC KALINLIĞI</b> <b>THICKNESS</b> <b>DICKE</b>	3 mm	3,75 mm
<b>TEKERLEK</b> <b>WHEEL</b> <b>RAD</b>	Beyaz White Weiss	KIRMIZI RED ROT
<b>TEKERLEK MALZEME</b> <b>WHEEL MATERIAL</b> <b>RAD MATERIAL</b>	Polyamid teker Polyamide wheel Polyamid-rad	Polyamid üzeri poliüretan kaplı teker Polyurethane coated wheel on polyamide Polyurethanbeschichtete räder auf polyamid
<b>RENK</b> <b>COLOUR</b> <b>FARBE</b>	Sarı Yellow Gelb	
<b>TAŞIMA KAPASİTESİ</b> <b>CARRYING CAPACITIES</b> <b>TRAGKAPAZITÄTEN</b>	2500 kg	
<b>TEK ÇATAL GENİŞLİĞİ</b> <b>SINGLE FORK WIDTH</b> <b>EINZELNE GABELBREITE</b>	160 mm	
<b>MİNİMUM ÇATAL YÜKSEKLİĞİ</b> <b>MINIMUM FORK HEIGHT</b> <b>MINDESTGABELHÖHE</b>	85 mm	
<b>MAKSİMUM ÇATAL YÜKSEKLİĞİ</b> <b>MAXIMUM FORK HEIGHT</b> <b>MAXIMALE GABELHÖHE</b>	200 mm	



## KOLİ TAŞIMA ARABASI

FOLDING UTILITY WAGON

ZUSAMMENKLAPPBARER NUTZWAGEN

MODEL MODEL MODELL	AÇIK POZİSYON ÖLÇÜLERİ (cm) OPEN POSITION DIMENSIONS (cm) POSITIONSABMESSUNGEN OFFNEN (cm)	KAPALI POZİSYON ÖLÇÜLERİ (cm) CLOSED POSITION DIMENSIONS (cm) ABMESSUNGEN DER GECHLOSSENEN POSITION (cm)	TAŞIMA KAPASİTESİ (kg) CARRYING CAPACITY (kg) TRAGKAPAZITÄT (kg)	TEKER DETAYI WHEEL DETAIL RADDETAIL
STD KOLİ TAŞIMA ARABASI	87 X 55 X 57	75 X 55 X 21	80	8 X 1,75 PVC
ACIKLAMA DÉSCRIPTION BESCHREIBUNG	Çelik çerçeveyle üretilmiş ve sağlam bir kumaş astarla kapatılmış portatif katlanır yük taşıma arabasıdır. Dört sağlam tekerleğe sahiptir ve daha fazla kullanıcı konforu için yumuşak kavramalı bir kola sahiptir. Maksimum 80 kg yük kapasitelidir.  It is a portable folding cargo trolley manufactured with a steel frame and covered with a sturdy fabric lining. It has four sturdy wheels and is attached to a soft-grip handle for greater user comfort. It has a maximum load capacity of 80 kg.  Es handelt sich um einen tragbaren, zusammenklappbaren Lastenwagen mit einem Stahlrahmen und einer stabilen Stoffauskleidung. Er verfügt über vier stabile Räder und ist für mehr Benutzerkomfort an einem Softgrip-Griff befestigt. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 80 kg.			
KULLANIM AMACI PURPOSE OF USAGE ZWECK DER NUTZUNG	Yük taşıma, bahçe işleri, kamp, barbekü, festivaller, piknikler, parkta oyun ve alışveriş gibi tüm aile ve tüm dış mekan aktiviteleri için idealdir. Bu katlanır araba, birçok mevsime dayanacak kadar dayanıklı, güçlü ve sağlam, yüksek kaliteli malzemeden yapılmıştır. Hafif, taşınabilir ve yüksek esneklikte sahiptir. Montajı ve sökülmesi kolaydır. Yer kaplamadan katlanabilir, saklanabilir ve depolanabilir.  Ideal for the whole family and all outdoor activities such as carrying loads, gardening, camping, barbecues, festivals, picnics, playing in the park and shopping. This folding stroller is made of high quality material, strong and sturdy, durable enough to withstand many seasons. It is lightweight, portable and highly flexible. It is easy to assemble and disassemble. It can be folded, stored and stored without taking up space.  Ideal für die ganze Familie und alle Outdoor-Aktivitäten wie Lastenträgen, Gartenarbeit, Camping, Grillen, Festivals, Picknicks, Spielen im Park und Einkaufen. Dieser faltbare Kinderwagen besteht aus hochwertigem Material, ist stark und robust und langlebig genug, um vielen Jahreszeiten standzuhalten. Es ist leicht, tragbar und äußerst flexibel. Es ist einfach zu montieren und zu demontieren. Es kann zusammengeklappt, verstaut und verstaut werden, ohne Platz zu beanspruchen.			